

Besteksomschrijving MegaLux A

HR-gaswandketel

1. Fabrikaat: AGPO Ferroli
2. Type: MegaLux A
3. Nominaal vermogen cv (80/60) (kW): 6,3 – 30,2
4. Vermogensregeling: modulerend
5. Rendement cv 36/30 o.w. (%) : 109,0
6. Jaargebruiksrendement tapwater (%) 87,5 (i.c.m. Aquaforte AF120 boiler)
7. Emissie NOx (n=1; ppm): 20
8. Afmetingen (hxbxd) (mm): 700x450x250
9. Massa (kg): 35
10. Aansluitingen
 - a. CV (mm) 22
 - b. Gas (mm / inch) 15 / ½" binnendraad
 - c. Boiler (inch) ¾" buitendraad
 - d. Condensafvoer (slang buiten, mm) 25 (inclusief slang)
 - e. Rookgasafvoer / luchttoevoer (mm) 80 / 2x80 of, concentrisch met optionele adapter 60/100 of 80/125
 - f. Elektriciteit (VAC) 230 (50Hz)
11. Thermostaat:
 - a. Aan/uit-type 24V potentiaalvrij contact, zonder anticipatiestroom
 - b. Modulerende thermostaat OpenTherm
12. Tapwatervoorziening (geldt alleen met een Aquaforte AF120 boiler)
 - a. Wijze indirect gestookte boiler AF120
 - b. Tapdrempel (l/min) 0
 - c. Regeling boilersensor
 - d. Continu tapdebiet (l/min) 9,7 (60°C bij watertoevoer van 10°C)
16,2 (40°C bij watertoevoer van 10°C)
 - e. Badvulling 40°C (l/ 10min) 250
13. Brander
 - a. Brandstof G25 (aardgas)
 - b. Materiaal keramisch
 - c. Ontsteking vonk-ontsteking
 - d. Beveiliging ionisatie
 - e. Regeling gekoppelde gas-/luchtsturing
14. Warmtewisselaar cv
 - a. Materiaal aluminium
 - b. Constructie buizen / lamellen
15. Instrumenten / regelpaneel: opstart-, bedrijfs- en storingsmelding / cv-installatiedruk
16. Pomp
 - a. CV-water ingebouwd
 - b. Regeling modulerend (cv)
17. Driewegklep ingebouwd
18. Regeling
 - a. Vorstbeveiliging toestel ja
19. Toebehoren
 - a. Ophangstrip ja
 - b. Overstort CV ingebouwd
 - c. CV- en gasaansluitset ja
 - d. Ontluchting ingebouwd
20. Gaskeurlabels HR107, SV, HRww*, NZ, CW6*
* gelden alleen i.c.m. Aquaforte AF120 boiler

Bovenstaande voorlopige informatie geldt onder voorbehoud.

Aan bovenstaande informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. AGPO Ferroli, 02-10-2008